

# BOX-duo

## IMF10-2FC-(15+54)RH

### Применение

Прибор для создания творческих световых эффектов, где все технические решения INTILED уместились в максимально сбалансированном корпусе

<b>Цвет свечения</b>	Полноцветный (мультичип RGBW65)
<b>CRI</b>	-
<b>Световой поток</b>	1250 лм
<b>Оптика</b>	узкая + широкая
<b>Коэффициент пульсации</b>	1%
<b>Напряжение питания</b>	AC 230 В, (50±1) Гц
<b>Потребляемая мощность</b>	57 Вт
<b>Коэффициент мощности Cos φ</b>	0,9
<b>Тип управления</b>	DMX-512 + RDM
<b>Кол-во каналов управления</b>	8 шт.
<b>Класс защиты от поражения электрическим током</b>	I (первый)
<b>Температура эксплуатации</b>	от -40°С до +45°С
<b>Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69</b>	У1
<b>Срок службы</b>	Не менее 50 000 часов
<b>Гарантия</b>	5 лет
<b>Масса</b>	3,7 кг
<b>Габаритные размеры</b>	207 x 206,5 x 95 мм
<b>Материалы</b>	Корпус, кронштейн – литой алюминий; рассеиватель – силикатное закалённое стекло или поликарбонат
<b>Монтаж</b>	На поворотном кронштейне
<b>Аксессуары</b>	Экран, решетка
<b>Кастомизация</b>	Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; клеммная коробка IP68



EAC



IP66 IK08

