

# PILL

## IRF1-3A-10a30L24

### Применение

Ультра-миниатюрный акцентный световой прибор, для освещения небольших деталей фасада и точечного ландшафтного освещения.

<b>Цвет свечения</b>	Янтарный
<b>CRI</b>	-
<b>Световой поток</b>	75 лм
<b>Световая отдача</b>	25 лм/Вт
<b>Оптика</b>	10a30°
<b>Напряжение питания</b>	24 В
<b>Потребляемая мощность</b>	3 Вт
<b>Тип управления</b>	-
<b>Класс защиты от поражения электрическим током</b>	III (третий)
<b>Температура эксплуатации</b>	от -40 °С до +45 °С
<b>Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69</b>	У1
<b>Срок службы</b>	Не менее 50000 часов
<b>Гарантия</b>	5 лет
<b>Масса</b>	0,3 кг
<b>Габаритные размеры</b>	48x48x66 мм
<b>Материалы</b>	Корпус, кронштейн – литой алюминий; рассеиватель – поликарбонат
<b>Монтаж</b>	На поворотном кронштейне
<b>Аксессуары</b>	Экран
<b>Кастомизация</b>	Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; разъемы IP68; длина кабелей до 3 м



EAC



IP66 IK08

