

# PILL

## IRF1-3W27-10a30L24

### Применение

Ультра-миниатюрный акцентный световой прибор, для освещения небольших деталей фасада и точечного ландшафтного освещения.

|   |   |
|---|---|
| <b>Цвет свечения</b>                                  | Белый 2700 К  |
| <b>CRI</b>  | ≥ 80  |
| <b>Световой поток</b>                                 | 110 лм  |
| <b>Световая отдача</b>                                | 37 лм/Вт  |
| <b>Оптика</b>   | 10a30°  |
| <b>Напряжение питания</b>                             | 24 В  |
| <b>Потребляемая мощность</b>                          | 3 Вт  |
| <b>Тип управления</b>                                 | -   |
| <b>Класс защиты от поражения электрическим током</b>  | III (третий)  |
| <b>Температура эксплуатации</b>                       | от -40 °С до +45 °С   |
| <b>Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69</b> | У1  |
| <b>Срок службы</b>                                    | Не менее 50000 часов  |
| <b>Гарантия</b>                                       | 5 лет   |
| <b>Масса</b>  | 0,3 кг  |
| <b>Габаритные размеры</b>                             | 48x48x66 мм   |
| <b>Материалы</b>                                      | Корпус, кронштейн – литой алюминий; рассеиватель – поликарбонат                               |
| <b>Монтаж</b>   | На поворотном кронштейне  |
| <b>Аксессуары</b>                                     | Экран   |
| <b>Кастомизация</b>                                   | Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; разъемы IP68; длина кабелей до 3 м |



EAC



IP66 IK08

